

Optionen und Zubehör

Zubehör Samurai L

Typ		RCME- (60-90)AH2	RCME- (120-140)AH2	RHME- (60-90)AH2	RHME- (120-140)AH2	RCME- WH1	RCME- CLH1
Geräte- optionen	Schutzgitter für den Wärmetauscher	•	•	•	•		
	Untere Geräteverkleidung	•	•	•	•		
	Low Noise Option -3 dB(A)	•	•	•	•	• - 6 dB(A)	• - 6 dB(A)
	"Super Low Noise" Option -5 dB(A)	•	•	•	•	• - 16 dB(A)	• - 16 dB(A)
	"Extra Low Noise" Option -8 dB(A)	•	•	•	•		
	Kabelkanal für Modulzusammenbau (W-Option)	•		•			
	Kabelkanal für Modulzusammenbau (WO-Option)	•		•			
	Kabelkanal für Modulzusammenbau					•	•
	Holzpalette zum Transport	•		•		Standard	Standard
	Holzverschlag					•	•
	Holzunterbau zum Transport	•		•			
Kältemittel- kreislauf	Differenzdruck-Durchflussschalter	•	•	•	•	•	•
	Überströmventil	•	•	•	•	•	Standard
	Doppelsicherheitsventil	•	•	•	•	•	•
	Saug Sicherheitsventil					•	•
	Saugventil	•	•	•	•	•	•
	Teilwärmerückgewinnung	•	•	•	•		
Hydraulik- optionen	Betrieb mit niedriger Wasser- austrittstemperatur (5°C bis 0°C)	•	•	•	•	•	•
	Betrieb mit niedriger Wasser- austrittstemperatur (-1°C bis -5°C)	•	•	•	•	•	•
	Betrieb mit niedriger Wasser- austrittstemperatur (-6°C bis -10°C)	•	•	•	•	•	•
	Zusammenführung der Wasserleistungen (ab 2 Modulen)		•		•		
	Pumpenmodul mit Einzelpumpe SP1	•	•	•	•		
	Pumpenmodul mit Einzelpumpe SP2	•	•	•	•		
	Pumpenmodul mit Doppelpumpe DP1	•	•	•	•		
	Pumpenmodul mit Doppelpumpe DP2	•	•	•	•		
Edelstahl-Wasserleitungen	•	•	•	•	•	•	
Manometer	•	•	•	•	•	•	
Steuerungs- optionen	Sicherheitsabdeckung an der Unterseite des Schaltschranks	•	•	•	•		
	Betrieb mit Sollwertregelung auf der Kondensationsseite					•	
	Erweiterte Einsatzgrenzen der Wasseraustrittstemperatur	•	•	•	•	•	•
	Sicherungsautomaten	•	•	•	•	•	•
	Energiezähler	•	•	•	•	•	•
	Frostschutz für Verdampfer	•	•	•	•	•	•

Zubehör Samurai L

Typ	Code
6" Wasserfilter	CHL-WST-05
Modbus Interface	CHL-MBS-02
BACnet Interface	CHL-BAC-01
Anti-Vibrationsfedersystem für CLH1-Geräte	CHL-AVS-04
Gemeinsamer Wasserverteiler für zwei WH1- oder CLH1-Geräte	CHL-CWP-05 für WH1: zwei Sets pro Gerät bestellen; für CLH1: ein Set pro Gerät bestellen
Gemeinsamer Wasserverteiler für drei WH1- oder CLH1-Geräte	CHL-CWP-06 für WH1: zwei Sets pro Gerät bestellen; für CLH1: ein Set pro Gerät bestellen
Anti-Vibrationsfedersystem für WH1-Geräte	CHL-AVS-05
Energiezähler (200A)	CHL-PMM-04
Energiezähler (400A)	CHL-PMM-05
Energiezähler (1000A)	CHL-PMM-06
Gemeinsamer Wasserverteiler L-R für AH2-Geräte bis 90 CV	CHL-CWP-07
Gemeinsamer Wasserverteiler -M- für AH2-Geräte bis 90 CV	CHL-CWP-08
Anti-Vibrationsfedersystem für 60 und 70 CV AH-Geräte	CHL-AVS-06
Anti-Vibrationsfedersystem für 80 und 90 CV AH-Geräte	CHL-AVS-07
Anti-Vibrationsfedersystem für 120 und 140 CV AH-Geräte	CHL-AVS-08
Herkunftszertifikat	CO



Modbus Interface
CHL-MBS-02



BACnet Interface
CHL-BAC-01

Zubehör Samurai M

RCMA / RHMA	18	24	30	40	50	60	75	90	100
Hydraulikmodul, einstufige Pumpe	•	•	•	•	•				
Hydraulikmodul, variable Pumpe	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Gummischwingungsdämpfer	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Federschwingungsdämpfer	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Schutzgitter, Wärmetauscher	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Kabelfernbedienung	•	•	•	•	•	•	•	•	•
BACnet Interface (Modbus werkseitig)	•	•	•	•	•	•	•	•	•

Bei Anlagen mit mehr als zwei Modulen ist ein gemeinsamer externer Wasserfühler erforderlich.